



10 % REMISE  
14990 Euros

**14 990 €**

**MINI PELLE CLC T 1600 AA**

Pack minipelle CLC T 1600 AA

Poids 1620 kg tout équipé  
Profondeur de fouille maxi 3,2 m  
Portée maxi de flèche 2,2 m  
1 SafeTy bar ceinture sécurité et Canopy acier  
1 Moteur Yanmar 3 cylindres diesel 17 HP  
1 Attache rapide mécanique  
2 Ligne pour alimentation hydraulique  
1 Lame Bulldozer 1280 mm  
3 Godets pelle rétro taille au choix  
1 Caisse d'outillage lot de bord  
2 Joysticks code CE avec sécurité  
1 Fauteuil  
1 Lot important de pièces de rechange  
Normes CE Contrôle qualité  
Garantie 2 ans

**06 21 96 35 43**

[www.clc2017.net](http://www.clc2017.net)

Powered by  
**YANMAR.**



# CLC Machinery

## MINI PELLE CLC T 1600 AA

### Caractéristiques principales

Poids de transport Canopy	1620 kg
Poids de transport cabine tout équipé	1760 kg
Force au bras (standard/long)	10,5 kan
Force au godet	13,5 kan

### Caractéristiques moteur

Marque	Yanmar 3 TNV74-S
Moteur Diesel 3 cylindres refroidissement a eau	
Puissance au volant (ISO)	12kW/ 16 HP
Cylindrée	993 cm <sup>3</sup>
Contenance du réservoir de carburant	16 l
Emission sonore	88 dB

### Circuit hydraulique

Débit de la pompe	25 l/min
Pression de travail	16 MPA
Pression au sol	25 kpa
Equipement/Translation	16 MPA
Orientation	16 MPA
Capacité du réservoir hydraulique	15 l

### Dimensions en mm

1 Hauteur	2280
2 Largeur	1110
3 Longueur de transport (flèche abaissée)	3096
4 Profondeur d'excavation maxi	2150
5 Profondeur d'excavation verticale maxi	1750
6 Hauteur d'excavation maxi	3275
7 Hauteur de vidage maxi	2310
8 Portée maxi	3100
9 Portée au sol maxi	3096
10 Rayon de rotation arrière depuis le centre droit gauche	1440
11 Levage de lame Bull max depuis le sol	285
12 Profondeur d'excavation de la lame maxi	195
13 Longueur des chenilles caoutchouc	1446
14 Déport droite	0°
15 Déport gauche	0°

### Chaine cinématique

Vitesse de translation	2,5 à 4 km/h
Performance en côte	33°/58%
Largeur de chenilles	230 mm
Nombre de galets par côté	3

### Vitesse d'orientation

11tr/min

### Lame de bulldozer

Largeur Extendor	1440 mm
Hauteur	330 mm
Hauteur de levage	320 mm
Profondeur d'excavation	200 mm

### Capacité de levage (kg)

Rayon de levage	2,80m		3,6 m	
	Avant	Côté	Avant	Côté
	KG		KG	
Bras standard	400	220	300	180
Bras long + contrepoids additionnel	300	140	300	140

Powered by  
**YANMAR**

# CLC Machinery

## Mini pelle série T 1600 AA



Godet largeur 50 cm inclus  
Godet Cleaner 80 cm 250 €



Marteau hydraulique 60 kg 1950 €



Godet largeur 30 cm 120 €



Griffe hydraulique 220 €



Tarière hydraulique 950 €



Rack 5 dents 130 €



Ripper 1 dent 120 €



Attache rapide mécanique 250 €